disensa.com

disensa®
JUNTOS CONSTRUIMOS MEJOR

Motto®

Alambre de púas de alta resitencia

¿Qué le ofrecemos?

El alambre de púas Motto® es el único en el Ecuador fabricado con alambre triple galvanizado (3Zn®), lo que garantiza triple duración.

Alambre de Púas Motto® Agrícola

La alta calidad de su materia prima permite fabricar un producto ideal para todas las aplicaciones agrícolas.

Beneficios

- Único en el mercado triple galvanizado, lo que garantiza una triple duración.
- Excelente comportamiento en ambientes húmedos y salinos.
- Gama de presentaciones versátil y de fácil transportación en las plantaciones.

Especificaciones

Código	Longitud	Peso Rollo	ø Cordón	ø Púa	Distancia entre Púas	Púas / m	Capa de Zinc
	[m]	[kg]	[mm]	[mm]	[cm]		[gr/m²]
188072	100	4	1,52	1,45	12,5	8	240
188053	200	8	1,52	1,45	12,5	8	240
188055	400	16	1,52	1,45	12,5	8	240
188057	500	20	1,52	1,45	12,5	8	240

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Aplicaciones

- Cercar y proteger haciendas al igual que predios agrícolas.
- Delimitar terrenos y plantaciones.
- Su tipo de torsión es alterna, con una carga de rotura de 350kgf.

¿Por qué escoger Bekaert?

Somos líderes en fabricación de productos de alambre

Bekaert es la empresa líder en la fabricación de productos de alambre, ofreciendo una amplia gama de productos, adaptados a una variedad de segmentos tales como agrícola, industrial, construcción entre otros.

IdealAlambrec BEKAERT

Alambre de Púas Motto® Ganadero

Su materia prima permite lograr mayor resistencia para aplicaciones ganaderas.

Beneficios

- Mayor diámetro de cordón lo que le otorga más resistencia.
- La torsión alterna entre cada púa, facilita su instalación y actúa como un resorte frente a los impactos del ganado bravo.
- Menor distancia entre púas lo que permite mayor contacto con el ganado.
- Menor vulnerabilidad ya que tiene mayor cantidad de púas por metro.
- Mayor contenido de carbono lo que proporciona mayor resistencia a la rotura.
- Su alta resistencia doblega al ganado bravo.

Especificaciones

Código	Longitud	Peso Rollo	ø Cordón	ø Púa	Distancia entre Púas	Púas / m	Capa de Zinc
	[m]	[kg]	[mm]	[mm]	[cm]		[gr/m²]
188051	300	16	1,83	1,45	10	10	240

Fabricado bajo norma INEN NTE 884

Aplicaciones

- En cercas ganaderas, protege su inversión brindando seguridad con fortaleza y confianza.
- Recomendado para crianza de ganado de lidia.
- Su tipo de torsión es alterna, con una carga de rotura de 500kgf.

¿Más información?

Para mayor información sobre nuestros productos contáctenos en nuestro call center: **1800 25 26 27**

o visite nuestra web

www.idealalambrec.com

IdealAlambrec BEKAERT