



DESCRIPCIÓN

Lámina AUTOADHESIVA de asfalto modificado con polímeros SBS, con autoprotección metálica de foil de aluminio de 80 micras y gofrado en punta de diamante.

FUNCIONES

- Tapagoteras.
- Impermeabilización de puntos críticos.

BENEFICIOS

- Impermeable
- Auto-adhesivo
- Resistente a la degradación por radiación solar, agentes atmosféricos, contaminación industrial, acción micro biológica, ataque de insectos, pájaros o roedores.
- Altamente reflectivo, refleja los rayos solares gracias al foil de aluminio.
- Flexible, se acopla a cualquier superficie debido a la forma del gofrado del aluminio.
- Excelente recuperación elástica por su composición de polímeros elastoméricos SBS (Estireno - Butadieno - Estireno).

PRESENTACIONES

Rollo

1m ancho x 10m largo

Doypack

10cm ancho x 1m largo

Bandas

10cm ancho x 5m largo

10cm ancho x 10m largo

20cm ancho x 5m largo

20cm ancho x 10m largo

50cm ancho x 5m largo

50cm ancho x 10m largo

RENDIMIENTO

9,1 m² / rollo

10 cm² / rollo

0.5 m² / rollo

1 m² / rollo

1 m² / rollo

2 m² / rollo

4 m² / rollo

5 m² / rollo

MÉTODO DE INSTALACIÓN

1 LIMPIAR



2 IMPRIMAR CON CEMENTO ASFÁLTICO[®]



3 CORTAR



4 REMOVER LA PROTECCIÓN



5 APLICAR ALUMBAND[®]



6 FIJAR EL PRODUCTO

