

LED Reflector Floodlight

LED REFLECTOR JETA 70W DL P28640



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio extruido, de fácil instalación.

APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines, áreas recreativas
Iluminación de senderos y áreas de circulación, entradas principales, estacionamientos.



Ultra Delgado

**DATOS ÓPTICOS****DATOS FÍSICOS****DATOS ELÉCTRICOS**

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Temperatura de color | 6500 K (DL) | Acabado | Negro | Potencia de entrada | 70 W |
| Flujo luminoso | 6375 lm | Grado de protección IP | IP65 | Tensión de operación | 100-240 V 50/60 Hz |
| Ángulo de apertura | 100° | Dimensiones (LxWxH) | 225.1x188.6x30.7 mm | Corriente de entrada | 0.583 A @ 120 V |
| Tipo de distribución | Directa simétrica | Tipo de montaje | Sobreponer | Factor de potencia | 0.9 |
| Reproducción de color (IRC) | 70 | Chasis | Aluminio extruido | Distorsión armónica (THD) | <20% |
| Vida útil | 30000 h L70 | Óptica | Semiespecular | Tipo de driver | Independiente CC |
| Eficacia | 91 lm/W | Temperatura de operación Ta | -20°C ~ +40°C | Atenuable | NO |

DIMENSIONES**FOTOMETRÍA**