

LED Reflector

LED REFLECTOR JETA DL 150W P23640



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad


Chasis en aluminio extruido

Conector para garantizar la hermeticidad de la acometida IP65.

APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.

Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores



Ultra Delgado

**DATOS ÓPTICOS****DATOS FÍSICOS****DATOS ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	6500K (DL)	Acabado	Negro	Potencia de entrada	150 W
Flujo luminoso	15750 lm	Grado de protección IP	IP65/IK05	Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Ángulo de apertura	100°	Dimensiones (LxWxH)	369x326x42 mm	Corriente de entrada	1.25 A @ 120 V
Tipo de distribución	Directa simétrica	Tipo de montaje	Sobreponer	Factor de potencia	0.9
Reproducción de color (IRC)	>70	Chasis	Aluminio extruido	Distorsión armónica (THD)	<20%
Vida útil	30000 h L70	Óptica	Semiespecular	Tipo de driver	Independiente CC
Eficacia	105 lm/W	Temperatura de operación Ta	20°C ~ +35°C	Atenuable	NO

DIMENSIONES**FOTOMETRÍA**