

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

MonoTop® Empaste Interior

BASE ACRÍLICA PARA PINTURAS EN INTERIORES, DE UN SÓLO COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MonoTop Empaste Interior es una excelente base para pinturas para un acabado estético y decorativo de un sólo componente.

USOS

En paredes interiores de urbanizaciones, hoteles, escuelas, industrias, viviendas, oficinas, etc.

VENTAJAS

- Es una base para pinturas en paredes interiores.
- Se adhiere bien a la superficie y no se entiza una vez seco.
- Cubre pequeñas fisuras, sin embargo no evita los fisuramientos de la superficie.
- Color estable.
- No necesita humedecer la superficie.
- Ahorro de tiempo en la aplicación.
- Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
- Se obtienen acabados lisos.
- Económico.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar limpia, sana, seca y uniforme "aplomada".
- En superficies cementosas nuevas generalmente se debe esperar 7 días para su aplicación, para poder sellar fisuras y evitar ampollamientos.
- El producto, viene listo para usar, solamente requiere agua.
- Para una mejor mezcla agregar de 6 a 8 litros de agua para el saco de 20 kg.
- Añadir el polvo poco a poco al agua para evitar formar grumos, puede apreciar unos pequeños grumos, pero se rompen durante la aplicación.
- Mezclar hasta obtener una consistencia uniforme.
- Aplicar con llana metálica 2 pasadas, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal respectivamente, para emporar la superficie.
- Esperar 30 min. para que seque la superficie.
- Aplicar 2 pasadas para dar el acabado final, igualmente en sentidos vertical y horizontal.
- MonoTop Empaste Interior demora 72 horas en curar completamente antes de aplicar la pintura.
- Lave sus herramientas con agua al finalizar el trabajo.

RENDIMIENTO

Aprox. 1 kg/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN

Saco de 20 kg

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y en su envase original bien cerrado.

DATOS TÉCNICOS**Consistencia especificada:**

Una vez mezclado con el agua es una pasta cremosa.

Retenido Lavado tamiz No. 200: Menor a 0.5 %.

Alcalinidad: MonoTop Empaste Interior no es alcalino.

Sellado recomendado sobre empaste:

Sika Sellador diluido en agua 1: 2, (opcional)

Sellado de grietas y fisuras en superficies: Aplicar masilla Sikacryl Premium. Esperar curado de 24 horas, antes de aplicar el empaste.

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitano. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829