



\* Importante: Tomar en cuenta esta medida para la instalación

\* medida en milímetros  
\* medida en pulgadas

### Descripción:

- Diseño de una sola pieza.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Doble descarga: 2,4 para líquidos y 4,5 para sólidos.
- Recomendado para centros pre-escolares, guarderías, escuelas primarias y familias con niños que se encuentren en etapa de aprendizaje.

### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006  
Inodoros de doble descarga.

### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

### Colores



### Evaluación Dimensional:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Peso del Producto                 | 17,85 kg                                |
| Medida de pared a desagüe         | 203 mm                                  |
| Altura sello de la trampa de agua | 39 mm                                   |
| Área del espejo de agua           | 70 x 75 mm                              |
| Tolerancia dimensional            | medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3% |

### Incluye:

