



\*medidas en milímetros  
\*medidas en pulgadas

#### Descripción:

- Diseño de una sola pieza
- Bajo consumo de agua
- Doble descarga: 3.7 litros para líquidos y 5.4 litros para sólidos.
- Sifón oculto.
- Eficiente descarga sinfónica.

#### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011  
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008  
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006  
Inodoros de doble descarga.

#### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

#### Colores



#### Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	33.60 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Altura sello de la trampa de agua	50 mm
Área del espejo de agua	108 X 125 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

#### Incluye:

