



\*medidas en milímetros  
\*medidas pulgadas

### Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo 4.8 lts por descarga.

### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011 Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008 Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es del 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

### Colores



### Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	28.43 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	170 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	125 x 100 mm
Tolerancia dimensional	medidas <200 mm el 5% y >200 mm el 3%

### Incluye:



Asiento económico redondo (E101.08)

Herraje antisifón estándar (E102.08)

Palanca cromada (EHE.1.1-DH-CR) ó (EHE.1.1-DH-BL)

