



*medidas en milímetros
*medidas pulgadas

Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo 4.8 lts por descarga.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es del 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Colores



Evaluación Dimensional:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Peso del Producto | 28.43 kg |
| Medida de pared a desagüe | 305 mm |
| Nivel mínimo de agua en el tanque | 170 mm |
| Altura sello de la trampa de agua | 53 mm |
| Área del espejo de agua | 125 x 100 mm |
| Tolerancia dimensional | medidas <200 mm el 5% y >200 mm el 3% |

Incluye:



Asiento económico redondo (E101.08)

Herraje antisifón estándar (E102.08)

Palanca cromada (EHE.1.1-DH-CR) ó (EHE.1.1-DH-BL)

