



Maxiempaste® Extra Liso Interior

Empaste cementicio de acabado extra liso para interiores

Descripción

Maxiempaste® Extra Liso Interior es un empaste cementicio monocomponente con resina adhesiva incluida, que ofrece calidad consistente, gran trabajabilidad y durabilidad, especialmente formulado para dar un acabado extra liso en una capa delgada desde 0 mm hasta 2 mm de espesor sobre paredes interiores.

Usos

- Interiores.

Sobre superficies de

- Enlucido.
- Concreto.
- Prefabricado.
- Láminas de fibroyeso.
- Láminas de fibrocemento.

Ventajas

- Paredes extra lisas libres de polvo.
- Requiere mínimo o ningún lijado.
- Empaste monocomponente con resina adhesiva incluida.
- Rápido mezclado del empaste cementicio con agua para activar los aditivos.
- Calidad constante, mezcla predosificada. Mayor homogenización de los aditivos que los empastes bicomponentes.
- Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.
- Gran cobertura, mayor rendimiento.

Modo de Empleo



Añada Maxiempaste® Extra Liso Interior al agua limpia. Mezcle por medios mecánicos hasta obtener un mortero cremoso, plástico y homogéneo.



Coloque Maxiempaste® Extra Liso Interior, con llana metálica lisa presionando contra la superficie en sentido vertical. Coloque la segunda capa cuando la anterior haya secado al tacto.



Coloque la siguiente capa. Una vez que esta haya secado coloque la capa final, dando acabado con la llana metálica en sentido horizontal.



Recomendación: Para optimizar el acabado final, utilice una llana metálica lisa de puntas redondas, presionando y realizando movimientos circulares en toda el área.

Presentación

Peso	Saco de 20 kg
Color	Blanco

Rendimiento

Superficie	Cantidad de Capas	Rendimiento Aproximado
Lisa	2	60 m ²
Rugosa (Paleteada)	4	21,5 m ²

Dosificación de agua

Dosificación manual	11,6 L a 12,4 L
---------------------	-----------------

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.